

Ogłoszenie o zamówieniu

Ciepłownia Ostrowiecka sp. z o.o. w Ostrowcu świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadania pn.: „*Remont komina żelbetowego NR 2 H=100m*”.

A. ZAKRES ROBÓT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

Zakres robót objęty zamówieniem określa opracowana ekspertyza techniczna stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia, w szczególności do zadań wykonawcy należeć będzie:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- 1 Wygradzenie strefy bezpieczeństwa o promieniu nie mniejszym niż 15m
- 2 Zabezpieczenie urządzeń zainstalowanych na trzonie komina oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
- 3 Oczyszczenie z zalegającego nagaru stalowych płyt okapowych (poziom wylotu spalin)

INSTALACJA ODGROMOWA

- 4 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej komina (poziom wylotu spalin)
- 5 Montaż nowej obręczy stalowej oraz sztyc instalacji odgromowej zainstalowanych poniżej wylotu spalin
- 6 Wymiana dwóch zwodów pionowych wykonanych z linki stalowej na pręt stalowy

- 7 Badania , potwierdzone przez osobę uprawnioną, skuteczności instalacji odgromowej potwierdzone stosownym protokołem

NAPRAWA TRZONU ŻELBETOWEGO

- 8 Wykonanie odkuć niespójnych fragmentów betonu z całej powierzchni trzonu
- 9 Hydrodynamiczne (przy użyciu myjki ciśnieniowej 250BAR) czyszczenie całej zewnętrznej powierzchni trzonu
- 10 Wykonanie powłoki ochronnej zabezpieczającej trzon żelbetowy komina (hydrofobizacja Sikagard Aquaphob W 702)
- 11 Naprawa rys i pęknięć pionowych trzonu zewnętrznego nacięcie rys przy użyciu szlifierki kątowej a następnie wypełnienie nacięć masą plastyczną SikaFlex
- 12 Przeprowadzenie napraw – reprofilacji uszkodzeń trzonu betonowego od poziomu + 0,0m do poziomu + 100,0m wg technologii systemami PCC: naprawa ubytków - warstwa szczepna – Sika MonoTop 910 N naprawa ubytków - warstwa reprofilująca - Sika MonoTop 612 HSR (ubytki płytkie) Sika MonoTop 614 HSR (ubytki głębokie)
- 13 Zabezpieczenie powłokami malarskimi trzonu komina na całej wysokości
- 14 malowanie powierzchni betonu – 2x Sikagard 680 S-Betoncolor pasy czerwone RAL 3000
- 15 malowanie powierzchni betonu – 2x Sikagard 680 S-Betoncolor pasy białe RAL 9010
- 16 malowanie powierzchni betonu - 2x Sikagard 680 S-Betoncolor RAL 7030 vs 7032

NAPRAWA OSPRZĘTU STALOWEGO

- 17 Odnowienie antykorozyjnych powłok ochronnych wszystkich elementów konstrukcji galerii i drabiny poz. +40m, + 60m i + 97,0m
- 18 Uzupełnienie brakujące i uszkodzone elementy płaskowników kosza ochronnego
- 19 czyszczenia hydrodynamiczne powierzchni (250 BAR)
- 20 czyszczenie ręczne i mechaniczne w miejscach stwierdzonych wykwitów korozyjnych (wg PN-ISO 8501-1)
- 21 odtłuszczanie i neutralizacja (wg ISO 12944-4)

zabezpieczenie powłoką malarską: 1 x emalia podkładowa Cekor R, 1 x dwuskładnikowa, półpołyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym
22 TEMATHANE 50

- 23 Oczyszczenie zabrudzonych kloszy lamp instalacji oświetlenia przeszkodowego poziom +97m
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
24 Sporządzenie poremontowej dokumentacji fotograficznej

B. TERMIN WYKONANIA

Prace remontowe należy wykonać w terminie do końca września 2025r

C. WARUNKI UDZIAŁU

Oferty mogą składać firmy posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, posiadające odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz zapoznały się ze stanem technicznym komina poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej. Warunkiem udziału jest:

1. przedstawienie wykazu co najmniej dwóch robót związanych z remontem kominów żelbetowych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każda, potwierdzonych stosownymi referencjami,
2. posiadanie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową co najmniej 1 000 000 zł.
3. przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonania oględzin komina, poświadczonego przez przedstawiciela C.O.

D. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@cieplowniaostrowiecka.pl, lub w formie papierowej na adres spółki: ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać do dnia **23-05-2025r do godziny 15⁰⁰**

Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej bezzwłocznie po sporządzeniu zestawienia ofert.

E. GWARANCJE, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT


Na wykonane prace wykonawca zobowiązany będzie udzielić 5 letniej gwarancji. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do umowy gwarancję ubezpieczeniową lub bankową na kwotę 20 000 zł.

F. PŁATNOŚĆ

Przewiduje się jednoetapową płatność za wykonane roboty, po zakończeniu wszystkich prac potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru robót. Termin płatności wynosić będzie 30 dni od daty wystawienia faktury.

G. OSOBY DO KONTAKTU

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przygotowaniem oferty jest Piotr Wojtan tel. 509714158.


WICEPREZES ZARZĄDU
Renata Mikołajczak